

# PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE TAPE

## ALMACENAMIENTO Y MÉTODO DE INSTALACIÓN

### Almacenaje:

La cinta debería ser almacenada en su empaque original bajo condiciones ambientales normales, y protegida del calor, la luz directa del sol y la humedad. Vida útil en almacenaje (Shelf Life): Un (1) año cuando esta almacenada a 20 +/- 5 °C y humedad relativa de 40-60%.

### Condiciones y técnica de instalación de la cinta:

La superficie sobre la cual va a ser instalada la cinta debe estar limpia y seca, y libre de grasas, aceites, solventes, ceras, polvo y cualquier otro contaminante o depósito. La temperatura recomendada para la instalación es 10-40 °C.

Recomendamos el uso de la cinta con los productos fiberglass de lana de fibra de vidrio que tienen recubrimiento de foil de aluminio o de vinilo blanco, especialmente DuctoGlass y Zero DuctWrap.

Debido a que muchos factores que no son controlados por el fabricante o vendedor pueden afectar el desempeño de la cinta autoadhesiva, incluyendo la naturaleza y porosidad de la superficie, la limpieza, las condiciones ambientales, técnica de la instalación, etc; para uso con productos diferentes los recomendados por fiberglass el usuario es responsable de determinar si la cinta es apropiada para una aplicación particular y para sus condiciones ambientales. El usuario debería realizar las pruebas necesarias para confirmar que la cinta es adecuada para su proyecto y método de instalación.

### Técnica de instalación recomendada:

La cinta debería ser instalada en una superficie limpia y seca. Para asegurar el contacto completo y uniforme del adhesivo con la superficie, la cinta debería ser apisonada desde el centro hacia los lados para permitir que salgan las burbujas de aire. El usuario debe asegurarse de que la superficie sobre la cual se instala la cinta tenga el soporte adecuado para que la presión aplicada garantice contacto completo entre la superficie y el adhesivo. Aunque la presión aplicada con la mano es aceptable para algunas aplicaciones, es recomendable usar una espátula plástica suave para garantizar buen contacto entre el adhesivo y la superficie.

### Notas para el usuario final

Cintas autoadhesivas están diseñadas para aplicaciones de sellado solamente. En el ejemplo, cuando el lado de la junta es un objeto de tensión mecánica, ambos lados de la junta debe ser segura posicionarse usando elementos de fijación o soporte apropiado antes de la auto aplicación de cintas adhesivas.



CT TAPE

1-604-277-6643  
186-8120 No. 2 Road  
Richmond, BC  
V7E 3E6, Canada